

25/03/2015



Sumário

Sun	Sumário		
1.	Em gual servidor está o Appserver Progress?	3	
2.	Como acesso a ferramenta OpenEdge Explorer?	3	
3.	Como altero o nível do log do Appserver?	4	
4.	Como localizo o log do Appserver?	7	



1. Em qual servidor está o Appserver Progress?

A informação de qual **servidor** e o **nome do appserver** que o produto Datasul utiliza está configurado está no arquivo: "datasul_framework.properties".

Esse arquivo pode ser localizado no diretório, exemplo: C:\totvs\datasul\ID\ServidorAplicacao\jboss-4.2.3.GA\server\instance-XXXXconf\datasul

Ao abrir o arquivo "datasul_framework.properties" pode localizar a seguinte informação, exemplo:

#+	+
# CONFIGURACOES APPServer	l
#+	+
progress.server.name=JAGUARIBE	
progress.server.port=5162	
progress.server.application=datasul-11511-progress	-8080
progress.server.maxconnections=5	

Neste exemplo, o "jaguaribe" é o servidor e o nome do appserver deste ambiente é o "datasul-11511-progress-8080".

O próximo passo é acessar o servidor de appserver e abrir a ferramenta OpenEdge Explorer.

2. Como acesso a ferramenta OpenEdge Explorer?

No servidor de Appserver acesse o endereço <u>http://localhost:9090</u>, será solicitado um usuário e senha. No primeiro acesso utilize "admin" e a senha "admin". No primeiro acesso é alterado a senha por segurança. Caso não saiba a senha, verifique com o Administrador de Ambiente da sua empresa.

OpenEdge Management - Interno	t Explorer			
See		OpenEdge Management	×	☆ ☆
				00 📈
Wie	lowe Cocurity			
WII	lows security			
T	e server localhost is asking for your user nar ports that it is from OpenEdge Management	me and password. The serve Realm.	er 🛛	
	numbers . Manus and a new second still be			
a	connection that isn't secure.	s seric using basic authenticat		
-				
	admin			
	•••••			
	Remember my credential	s		
		OK Cance	el I	

0

0



Se esqueceu a senha entre em contato com a Consultoria Telefônica para configurar uma senha nova. Telefone 4003-0015, opções: 02 – Software, 03 – Consultoria Técnica, 04 – Datasul, 08 – Tecnologia, 03 – Banco de Dados

3. Como altero o nível do log do Appserver?

Vai até o appserver que o produto utiliza, nesse exemplo é "datasul-11511-progress-8080" e clica em Configuration.



0



No appserver clique em Configuration - Agent - Edit e procure por:

Logging Setting e altere para:

Server logging level = Extended Server logging entry types: ASPlumbing,DB.Connects,4GLTrace,FileID

Após clique em Save.



Após esse procedimento é necessário parar o Appserver e após iniciar novamente.

No appserver clique em Broker Control.





Clique em Stop Appserver e aguarde o serviço parar:

AppServer Control: jaguaribe.datasul-11511-progress-8080								
Edit Sto	pp AppServer							
Broker summary								
Broker name: Host: Port: Broker PID: Status: Operating mode: Broker statistics a	datasul-11511-progress-8080 JAGUARIBE 10232 <u>13752</u> ACTIVE State-reset vailable: True							
Properties								
Enabled ✓	Collect Statistics							

Depois clique em Start AppServer:

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Como configurar e localizar o log do appserver



TOTVS

Acesse o produto e faça a simulação até gerar o erro.

4. Como localizo o log do Appserver?

No appserver, clica em Configuration - Agent - Server log filename

Neste campo informa qual é diretório\log do appserver é gerado:



São gerados dois logs:



datasul-11511-progress-8080.broker.log datasul-11511-progress-8080.server.log

Envie os dois arquivos de log para análise do Suporte.

Mais informações assita o vídeo Appserver Progress: http://ingleses.datasul.com.br/econsultor/Playlists/playlists_Det.aspx?kbid=50008&p=false

0